



Polo Dri-FIT Vertical Mesh pour femmes

Col du même tissu

Col à patte Johnny



Bas ourle d'aiguilles doubles points

Logo contrastant brodé de la virgule Nike en bas de l'ourlet gauche


637165

Caractéristiques du produit :

- 7,4 oz 100 % polyester Dri-FIT avec technologie de gestion de l'humidité

Tailles femme : P-2TG

Icônes/Détails du tissu :



Couleurs disponibles et Couleurs PMS

Les couleurs des tissus sont sujets à des variations selon les lots et ne correspondront pas exactement aux couleurs de référence pantone

NOIR



Noir C

BLANC



Non PMS

GRIS FROID



424C

ANTHRACITE



447C

MARIN



296C

ROYAL ANCIEN



2748C

BLEU VIF



7689C

ROUGE UNIVERSITÉ



200C

Vue la nature des polyester, des précautions particulières doivent être prises tout au long du procédé de décoration.
Les produits Nike ne peuvent être revendus sans ornement

637165 - Nike Polo Dri-FIT Vertical Mesh pour femmes

MENSURATIONS DES VÊTEMENTS

Taille	P	M	G	TG	2TG
Poitrine – <i>Demie mesure</i>	17 3/4"	19"	20 1/2"	22 1/2"	24 1/2"
Poitrine – <i>Pleine mesure</i>	35 1/2"	38"	41"	45"	49"
Longueur du corps à partir des PHÉ	24 1/2"	25"	25 3/4"	26 1/2"	27 1/2"
Longueur de manche à partir du CD	14 1/2"	14 3/4"	15 1/4"	16"	16 1/2"

Mesures du produit fini en pouces. Consultez le guide Comment mesurer pour de l'information détaillée sur les instructions de prise de mesures.

GUIDE DE TAILLE GÉNÉRALE POUR FEMMES

Taille	P	M	G	TG	2TG
Tailles numériques	4-6	8-10	12-14	16	18-20
Buste	35"-36"	37"-38"	39"-41"	42"-44"	45"-47"
Taille	26"-27"	28"-30"	30"-32"	33"-35"	36"-38"
Hanche	35"-37"	37"-39"	39"-41"	42"-44"	45"-47"
Longueur de manche à partir du CD	30 1/2"-31"	31 1/2"-32"	32 1/2"-33"	33 1/2"-34"	34"-34 1/2"



INSTRUCTIONS D'IMPRESSION POUR TISSUS POLYESTER

Vu la nature des tissus polyester, des précautions particulières doivent être prises tout au long du procédé de sérigraphie. Voici quelques conseils afin de décorer efficacement nos produits.

- La température du vêtement ne doit pas dépasser 320°F ou 160°C. Tout dépassement de cette température fera en sorte que le tissu rétrécira, ondulera ou perdra de sa couleur.
- La température et la vitesse de la sècheuse doivent être ajustés en fonction des spécificités du polyester.
- Si les vêtements doivent être polymérisés (flash), ne dépassez pas 1 à 2 secondes. Toute exposition plus longue pourrait endommager le tissu tel que spécifié précédemment.

Sérigraphie : Ces vêtements nécessitent l'utilisation d'encre poly qui sèchent à une température plus basse. Un bloqueur de base gris (Dyno Grey) pour toutes les couleurs et un deuxième bloqueur de base blanc sur toutes les couleurs foncées sont recommandés. Veuillez consulter votre fournisseur d'encre pour plus d'information.

- La période de refroidissement pour le polyester est plus longue que pour le coton. Évitez de superposer, de sérigraphier ou d'effectuer un transfert thermique sur les vêtements avant qu'ils aient refroidis. Si vous ne laissez pas refroidir les vêtements avant de les empiler dans l'imprimante, il se pourrait que les tissus et les encres collent ensemble.

Transferts thermiques : Les transferts thermiques poly doivent être créés avec un couche anti-migration dans la conception. Ce procédé ne peut être fait que sur des chandails blancs ou de couleurs très pâles. Les encres utilisées sur le papier à imprimer doivent être plus foncées que la couleur du tissu de base ou la couleur pourrait migrer dans la couleur du tissu ce qui donnerait un effet de perte de définition.

Impression par sublimation : Tel que noté dans les transferts thermiques, ce procédé ne peut être fait que sur des t-shirts blancs ou de couleurs très pâles. Les encres utilisées sur le papier à imprimer doivent être plus foncées que la couleur du tissu de base ou alors, celle pourrait migrer dans la couleur du tissu ce qui donnerait un effet de perte de définition.

- Si vous pressez à chaud ces vêtements, vous devez ajuster le temps, la température et la pression, à défaut desquels vous pourriez endommager le tissu tel que mentionné précédemment.
- Une ronde-test de production est recommandée, spécialement si vous avez une commande importante ou si votre imprimante n'est pas spécialisée dans l'impression de tissus de performance.